



## NUMINOS® XL PHASE

přisazené stropní svítidlo bílé/černé 36 W 4000 K 60°

Dokonalá funkčnost, design a technologie: NUMINOS je systém osvětlení od SLV, který toto všechno ideálně spojuje. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Například s vnitřním přisazeným LED stropním svítidlem NUMINOS® XL PHASE, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak kvalitní osvětlení větších ploch nebo můžete použít spotlighty pro bodové osvětlení. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 36 W, intenzitou světla 3460 lumenů, teplotou barev 4000 K a indexem podání barev 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?

## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1005704
Počet různých výstupů světla	1
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	900 mA
Třída ochrany	I
Příkon	36 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Úroveň rozběhového proudu	4.64 A
Doba trvání rozběhového proudu	224 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	3460 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	25
Data LXXBXX	L80B50

## Světelného Zdroje

791850	
--------	---

### Příslušenství

1006170	NUMINOS® XL , čelní kroužek bílý
---------	----------------------------------

Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	25.8 cm
Průměr	12 cm
Hmotnost netto	1.63 kg
Celková hmotnost	2 kg
BIG WHITE strana	105