



## NUMINOS® XL PHASE

plafonnier, blanc / noir, 36 W, 4000 K, 60°

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez vivre mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® XL PHASE LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 36 watts, son intensité lumineuse de 3 460 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Réf.                                     | 1005704                   |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                         |
| Montage                                  | En saillie                |
| Détails de montage                       | Plafond                   |
| Variable                                 | Oui                       |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60Hz         |
| Courant / tension secondaire             | 900 mA                    |
| Classe de protection                     | I                         |
| Puissance en watts                       | 36 W                      |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                    |
| Température ambiante maximale            | 35 °C                     |
| Hauteur du courant d'appel               | 4.64 A                    |
| Durée du courant d'appel                 | 224 µs                    |
| Effet stroboscopique (SVM)               | 0.02                      |
| Lumen                                    | 3460 lm                   |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin               |
| Angle de rayonnement                     | 60 °                      |
| Coloris                                  | blanc                     |
| IRC                                      | 90                        |
| UGR ≤                                    | 25                        |
| Données LXXBXX                           | L80B50                    |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1006170 | NUMINOS® XL , anneau frontal, blanc |
|---------|-------------------------------------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Durée de vie      | 50000 h |
| Risk Group        | 1       |
| Hauteur           | 25.8 cm |
| Diamètre          | 12 cm   |
| Poids net         | 1.63 kg |
| Poids brut        | 2 kg    |
| Page du BIG WHITE | 105     |