



## NUMINOS® XL PHASE

utenpåliggende downlight hvit/sort 36 W 4000 K 60 °

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Slik kan du med forskjellige down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® XL PHASE innendørs takmontert armatur LED, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en høyverdig lyssetting av større flater, eller tar spotlighten i bruk til punktbelysning. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 36 watt, lysstyrke av 3460 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør man så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?

### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005704
Antall ulike lysuttak	1
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	36 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.64 A
Varighet innkoblingsstrøm	224 µs
Strobeeft (SVM)	0.02
Lysytelse	3460 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX-data	L80B50

## Lyskilde

791850	
--------	---

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

1006170	NUMINOS® XL , frontring hvit
---------	---------------------------------

Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	25.8 cm
Diameter	12 cm
Nettvekt	1.63 kg
Bruttovekt	2 kg
BIG WHITE side	105