




## NUMINOS® XL PHASE

pendel sort 36 W 2700 K 24 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® XL PHASE pendel, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en høyverdig lyssetting av større flater, eller tar spotlighten i bruk til punktbelysning. Der kan pendelen overbevise med en ytelseeffekt av 36 watt, lysstyrke av 3290 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og den gode indeksen for fargegjengivelse på over 90. Montering gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005705
EL nummer	3260210
Antall ulike lysuttak	1
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	36 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.64 A
Varighet innkoblingsstrøm	224 µs
Strobeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	3290 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	19

## Lyskilde

791857	
--------	---

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	25.8 cm
Diameter	12 cm
pendellengde	250 cm
Nettvekt	2 kg
Bruttovekt	2.25 kg
BIG WHITE side	105