NUMINOS® XL фаза

подвесной светильник, черный, 36 Вт, 2700K, 24°

Система освещения NUMINOS от SLV идеально сочетает в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Как и подвесной светильник NUMINOS® XL фаза впечатляет лучшим качеством изготовления и света. Вы можете создать качественное освещение больших площадей или использовать точечный светильник для выборочного освещения. Подвесной светильник отличается потребляемой мощностью 36 Вт, интенсивностью света 3290 люмен, цветовой температурой 2700 K и высоким индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?



Технические характеристики

Тов. №	1005705
Количество различных источников света	1
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	900 mA
Класс защиты	I
Мощность	36 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Уровень пускового тока	4.64 A
Продолжительность пускового тока	224 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	3290 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	24 °
Цвет	черный
CRI	90

Источник света

791857	E

UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Высота	25.8 cm
Диаметр	12 cm
Длина подвесного светильника	250 cm
Вес нетто	2 kg
вес брутто	2.25 kg
BIG WHITE Seite	105