




NUMINOS® XL фаза

подвесной светильник, белый / черный, 36 Вт, 2700-К, 36°

Система освещения NUMINOS от SLV идеально сочетает в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения с различными направленными и точечными светильниками. Также подвесной светильник NUMINOS® XL впечатляет лучшим качеством изготовления и света. Точечный светильник идеально подходит для целенаправленного акцентного освещения или для освещения больших площадей. При этом подвесной светильник отличается потребляемой мощностью 36 Вт, интенсивностью света 3250 люмен, цветовой температурой 2700 К и высоким индексом цветопередачи более 90. Установку будет просто завершить. Когда вы выберете NUMINOS® от SLV?



Технические характеристики

Тов. №	1005709
Количество различных источников света	1
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	900 mA
Класс защиты	I
Мощность	36 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Уровень пускового тока	4.64 A
Продолжительность пускового тока	224 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	3250 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	36 °
Цвет	белый
CRI	90

Источник света

791857		UGR ≤	19
		LXXBXX Данные	L80B50
		Срок службы	50000 h
		Risk Group	1
		Высота	25.8 cm
		Диаметр	12 cm
		Длина подвесного светильника	250 cm
		Вес нетто	2 kg
		вес брутто	2.25 kg
		BIG WHITE Seite	105