




## NUMINOS® XL PD

PHASE, Hanglamp, hanglamp lengte 250 cm, 3000 K, 28 Watt, 60°, Fase-afsnijding, matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® PD, PHASE LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De Pendelleuchte De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 3150 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 112.50 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1005713
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	Opbouw
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	54
Primaire nominale spanning	220-240AC50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	700
Veiligheidsklasse	I
Wattage	28 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	54
Aantal armaturen bij LS C16A	54
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Lumen	3150 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	matzwart
CRI	90

## Lichtbron

1411586	
---------	---

<b>Levensduur</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hoogte</b>	25.8 cm
<b>Diameter</b>	12 cm
<b>Pendellengte</b>	250 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.878 kg
<b>Brutogewicht</b>	2.192 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	239