




## NUMINOS® XL PHASE

pendel hvit/sort 36 W 3000 K 60 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med forskjellige down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® XL PHASE pendel, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten er ideell til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Pendelen kan overbevise med en ytelseeffekt av 36 watt, lysstyrke av 3210 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en høy indeks for fargegjengivelse på over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?



### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005716
EL nummer	3260233
Antall ulike lysuttak	1
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	36 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.64 A
Varighet innkoblingsstrøm	224 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	3210 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	25

## Lyskilde

791823	
--------	---

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	25.8 cm
Diameter	12 cm
pendellengde	250 cm
Nettvekt	2 kg
Bruttovekt	2.25 kg
BIG WHITE side	105