# NUMINOS® XL фаза

**подвесной светильник, белый / черный, 36 Вт, 3000-K, 60°**

Система освещения NUMINOS от SLV идеально сочетает в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Подвесной светильник NUMINOS® фаза XL впечатляет лучшим качеством изготовления и света. Точечный светильник идеально подходит для целенаправленного акцентного освещения или для освещения больших площадей. Подвесной светильник отличается потребляемой мощностью 36 Вт, интенсивностью света 3210 люмен, цветовой температурой 3000 K и высоким индексом цветопередачи более 90. Элементарный процесс установки уже чистая формальность. Когда вы выберете NUMINOS ® от SLV?




## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Тов. №** | 1005716 |
| **Количество различных источников света** | 1 |
| **Сборка** | Накладной |
| **Детали сборки** | Потолок |
| **С регулировкой яркости** | Да |
| **Технология регулирования яркости** | Фазовая отсечка |
| **Номинальное первичное напряжение** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Вторичный ток / напряжение** | 900 mA |
| **Класс защиты** | I |
| **Мощность** | 36 W |
| **Минимальная температура окружающей среды** | -20 °C |
| **Максимальная температура окружающей среды** | 35 °C |
| **Уровень пускового тока** | 4.64 A |
| **Продолжительность пускового тока** | 224 µs |
| **Стробоскопический эффект (SVM)** | 0.02 |
| **Световой поток** | 3210 lm |
| **Цветовая температура** | 3000 Kelvin |
| **Половинный угол** | 60 ° |
| **Цвет** | белый |
| **CRI** | 90 |

## Источник света

| | |
|---|---|
| 791823 | E |

| | |
|---|---|
| **UGR ≤** | 25 |
| **LXXBXX Данные** | L80B50 |
| **Срок службы** | 50000 h |
| **Risk Group** | 1 |
| **Высота** | 25.8 cm |
| **Диаметр** | 12 cm |
| **Длина подвесного светильника** | 250 cm |
| **Вес нетто** | 2 kg |
| **вес брутто** | 2.25 kg |
| **BIG WHITE Seite** | 105 |