




## NUMINOS® XL PHASE

viseča svetilka, bela/črna 36 W 3000 K 60°

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight lahko poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® XL PHASE, ki se kot viseča svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Reflektor spotlight je idealna izbira za točkovno poudarjeno osvetlitev kot tudi osvetlitev večjih površin. Obenem pa se viseča svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 36 vatov, svetlobno močjo 3210 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Preprosta vgradnja postane tako le še formalnost. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS ® pri podjetju SLV?



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005716
Število različnih svetlobnih rež	1
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	900 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	36 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Raven zagonskega toka	4.64 A
Trajanje zagonskega toka	224 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	3210 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX podatki	L80B50

## Svetlobnega Vira

791823	
--------	---

Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	25.8 cm
Premer	12 cm
Dolžina nihala	250 cm
Neto teža	2 kg
Bruto teža	2.25 kg
BIG WHITE Stran	105