# NUMINOS® XL PHASE

**sospensione bianco/nero 36W 4000K 60°**

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a sospensione NUMINOS® XL PHASE, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Con il faretto potete generare un'illuminazione puntuale oppure un ambiente di qualità in grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 36 Watt, l'intensità luminosa di 3460 Lumen, la temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.




## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Articolo** | 1005722 |
| **Numero di diverse finestre** | 1 |
| **Montaggio** | Superficie |
| **Dettagli di montaggio** | Soffitto |
| **Dimmerabile** | Si |
| **Tecnologia del dimmering** | Taglio di fase discendente |
| **Tensione nominale primaria** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Corrente / tensione secondaria** | 900 mA |
| **Classe isolamento** | I |
| **Wattaggio** | 36 W |
| **Temperatura ambiente minima** | -20 °C |
| **Temperatura ambiente massima** | 35 °C |
| **Livello di corrente di spunto** | 4.64 A |
| **Durata della corrente di spunto** | 224 µs |
| **Effetto stroboscopico (SVM)** | 0.02 |
| **Lumen** | 3460 lm |
| **Temperatura colore** | 4000 Kelvin |
| **Angolo di emissione** | 60 ° |
| **Colore** | bianco |
| **CRI** | 90 |
| **UGR ≤** | 25 |
| **Risk Group** | 1 |

## Sorgente Luminosa

| | |
|---|---|
| 791850 | E |

| | |
|---|---|
| **Altezza** | 25.8 cm |
| **Diametro** | 12 cm |
| **Lunghezza sospensione** | 250 cm |
| **Peso netto** | 2 kg |
| **Peso lordo** | 2.25 kg |
| **BIG WHITE pagina** | 95 |