




NUMINOS® XL FASE

pendelarmatuur wit/zwart 36W 4000K 60°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. De verschillende downlights en spots maken duidende variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Zoals met de NUMINOS® XL PHASE pendelarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 36 Watt, een lichtintensiteit van 3460 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1005722 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 900 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 36 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 4.64 A |
| Duur van inschakelstroom | 224 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 3460 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 60 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|---------|
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 25.8 cm |
| Diameter | 12 cm |
| Pendellengte | 250 cm |
| Nettogewicht | 2 kg |
| Brutogewicht | 2.25 kg |
| BIG WHITE pagina | 105 |