# NUMINOS® XL PHASE

**spot trifase nero 36W 2700K 24°**

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce alla perfezione funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada LED NUMINOS® XL PHASE trifase, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un'illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 36 Watt, l'intensità luminosa di 3290 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.




## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Articolo** | 1005723 |
| **Numero di diverse finestre** | 1 |
| **Girevole od orientabile** | Ruotabile e orientabile |
| **Dettagli di montaggio** | Binario a parete |
| **Dimmerabile** | Si |
| **Tecnologia del dimmering** | Taglio di fase discendente |
| **Tensione nominale primaria** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Corrente / tensione secondaria** | 900 mA |
| **Classe isolamento** | I |
| **Wattaggio** | 36 W |
| **Temperatura ambiente minima** | -20 °C |
| **Temperatura ambiente massima** | 35 °C |
| **Livello di corrente di spunto** | 4.64 A |
| **Durata della corrente di spunto** | 224 µs |
| **Effetto stroboscopico (SVM)** | 0.02 |
| **Lumen** | 3290 lm |
| **Temperatura colore** | 2700 Kelvin |
| **Angolo di emissione** | 24 ° |
| **Colore** | nero |
| **CRI** | 90 |
| **UGR ≤** | 19 |
| **Risk Group** | 1 |

## Sorgente Luminosa

| | |
|---|---|
| 791857 | E |

| | |
|---|---|
| **Lunghezza** | 25.8 cm |
| **Altezza** | 20 cm |
| **Diametro** | 12 cm |
| **Peso netto** | 1.63 kg |
| **Peso lordo** | 2 kg |
| **BIG WHITE pagina** | 69 |