



NUMINOS® XL PHASE

3-tenning spot sort 36 W 2700 K 24 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® XL PHASE trefasesystemarmatur LED, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten er ideell til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelseeffekt av 36 watt, lysstyrke av 3290 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den lette monteringen er så bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005723
EL nummer	3240362
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering detaljer	Skinne tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	36 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.64 A
Varighet innkoblingsstrøm	224 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	3290 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	19

Lyskilde

791857	
--------	---

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	25.8 cm
Høyde	20 cm
Diameter	12 cm
Nettvekt	1.63 kg
Bruttovekt	2 kg
BIG WHITE side	113