



## NUMINOS® XL PHASE

3-tenning spot sort 36 W 3000 K 36 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med et mangfold av down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® XL PHASE trefasesystemarmatur LED, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Med spotlister kan du bestemme deg for punktbelysning eller for en meget god lyssetting av større flater. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelseeffekt av 36 watt, lysstyrke av 3490 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør man så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?

## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005730
EL nummer	3240366
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering detaljer	Skinne tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	36 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.64 A
Varighet innkoblingsstrøm	224 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	3490 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	19

## Lyskilde

791823	
--------	---

<b>LXXBXX-data</b>	L80B50
<b>Levetid</b>	50000 h
<b>Risikogruppe</b>	1
<b>Lengde</b>	25.8 cm
<b>Høyde</b>	20 cm
<b>Diameter</b>	12 cm
<b>Nettvekt</b>	1.63 kg
<b>Bruttovekt</b>	2 kg
<b>BIG WHITE side</b>	113