



NUMINOS® XL PHASE

3fázový spot černý 36 W 3000 K 60°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Například s 3fázovým LED systémovým svítidlem NUMINOS® XL PHASE, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak kvalitní osvětlení větších ploch nebo můžete použít spotlighty pro bodové osvětlení. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 36 W, intenzitou světla 3210 lumenů, teplotou barev 3000 K a indexem podání barev 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1005731
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Podrobnosti montáže	Lišta, strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	900 mA
Třída ochrany	I
Příkon	36 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Úroveň rozběhového proudu	4.64 A
Doba trvání rozběhového proudu	224 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	3210 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	25
Data LXXBXX	L80B50

Světelného Zdroje

791823	
--------	---

Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	25.8 cm
Výška	20 cm
Průměr	12 cm
Hmotnost netto	1.63 kg
Celková hmotnost	2 kg
BIG WHITE strana	113