



NUMINOS® XL PHASE

3-tenning spot sort 36 W 3000 K 60 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med forskjellige down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® XL PHASE trefasesystemarmatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en høyverdig lyssetting av større flater, eller tar spotlighten i bruk til punktbelysning. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelseeffekt av 36 watt, lysstyrke av 3210 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør man så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005731
EL nummer	3240367
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering detaljer	Skinne tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	36 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.64 A
Varighet innkoblingsstrøm	224 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	3210 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	25

Lyskilde

791823	
--------	---

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	25.8 cm
Høyde	20 cm
Diameter	12 cm
Nettvekt	1.63 kg
Bruttovekt	2 kg
BIG WHITE side	113