



## NUMINOS® XL PHASE

### 3-fase spot zwart 36W 3000K 60°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Zoals bij de NUMINOS® XL PHASE 3-fase systeemarmatuur led, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Op die manier kunt u een hoogwaardige verlichting van grotere gebieden creëren of de spot gebruiken voor gerichte verlichting. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 36 Watt, een lichtsterkte van 3210 Lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is van ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Art.nr.                             | 1005731              |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                    |
| Draai- of zwenkbaar                 | Draai- en kantelbaar |
| Montagebeschrijving                 | rail plafond         |
| dimbaar                             | Ja                   |
| Dimtechnologie                      | faseafsnijding       |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60Hz    |
| Secundaire stroom/spanning          | 900 mA               |
| Beschermingsklasse                  | I                    |
| Wattage                             | 36 W                 |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C               |
| maximale omgevingstemperatuur       | 35 °C                |
| Niveau van inschakelstroom          | 4.64 A               |
| Duur van inschakelstroom            | 224 µs               |
| Stroboscopisch effect (SVM)         | 0.02                 |
| Lumen                               | 3210 lm              |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin          |
| Stralingshoek                       | 60 °                 |
| Kleur                               | zwart                |
| CRI                                 | 90                   |
| UGR ≤                               | 25                   |
| LXXBXX-gegevens                     | L80B50               |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Levensduur</b>       | 50000 h |
| <b>Risk Group</b>       | 1       |
| <b>Lengte</b>           | 25.8 cm |
| <b>Hoogte</b>           | 20 cm   |
| <b>Diameter</b>         | 12 cm   |
| <b>Nettogewicht</b>     | 1.63 kg |
| <b>Brutogewicht</b>     | 2 kg    |
| <b>BIG WHITE pagina</b> | 113     |