



NUMINOS® XL фаза

3-фазный точечный светильник, черный, 36 Вт, 3000K, 60°

Система освещения NUMINOS от SLV идеально сочетает в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. 3-фазная система светодиодного освещения 3 ~ NUMINOS® XL впечатляет своим высоким качеством изготовления и света. Вы можете создать качественное освещение больших площадей или использовать точечный светильник для выборочного освещения. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 36 Вт, интенсивностью света 3210 люмен, цветовой температурой 3000 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы выберете NUMINOS® от SLV?

Технические характеристики

Тов. №	1005731
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
Детали сборки	Потолочная шина
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	900 mA
Класс защиты	I
Мощность	36 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Уровень пускового тока	4.64 A
Продолжительность пускового тока	224 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	3210 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	черный
CRI	90

Источник света

791823	
--------	---

UGR ≤	25
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Длина	25.8 cm
Высота	20 cm
Диаметр	12 cm
Вес нетто	1.63 kg
вес брутто	2 kg
BIG WHITE Seite	113