




## NUMINOS® SPOT DALI XL

utenpåliggende downlight sort 36 W 2700 K 24 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med et mangfold av down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® SPOT DALI XL innendørs takmontert armatur LED, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten egner seg optimalt til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelseeffekt av 36 watt, lysstyrke av 3290 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den lette monteringen er så bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.



### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005741
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	36 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	18
Antall lys på LS C16A	18
Høy innkoblingsstrøm	15 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Strobeeffekt (SVM)	0
Lysytelse	3290 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	svart

## Lyskilde

791857	
--------	---

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

1006170	NUMINOS® XL , frontring hvit
---------	------------------------------

CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lengde	25.8 cm
Høyde	20 cm
Diameter	12 cm
Nettvekt	1.5 kg
Bruttovekt	2 kg
BIG WHITE side	101