




NUMINOS® SPOT DALI XL

stropna montažna svetilka, črna 36 W 2700 K 24°


Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV združuje tehniko, dizajn in funkcionalnost kot nobena druga svetila. Z raznoliki reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno nadgradno LED svetilko NUMINOS® SPOT DALI XL, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Reflektor spotlight je idealna izbira za točkovno poudarjeno osvetlitev kot tudi osvetlitev večjih površin. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 36 vatov, svetlobno močjo 3290 lumnov, temperaturo barve 2700 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Enostavna namestitev je le formalnost. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005741
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vertljiva in zasučna
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	900 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	36 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	18
Število svetilk na LS C16A	18
Raven zagonskega toka	15 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumini	3290 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	24 °
Barva	črna

Svetlobnega Vira

791857	
Dodatki	
1006170	NUMINOS® XL , prednji obroč, bel

CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Dolžina	25.8 cm
Višina	20 cm
Premer	12 cm
Neto teža	1.5 kg
Bruto teža	2 kg
BIG WHITE Stran	101