




NUMINOS® точечный светильник DALI XL

накладной светильник для подсветки потолка, черный 36 Вт, 2700К, 60°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения от SLV, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Накладной потолочный светодиодный светильник NUMINOS® SPOT DALI XL для помещений впечатляет своим высококачественным исполнением и светом. Вы можете создать качественное освещение больших площадей или использовать точечный светильник для выборочного освещения. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 36 Вт, интенсивностью света 2980 люмен, цветовой температурой 2700 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы выберете NUMINOS® от SLV?



Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тов. № | 1005743 |
| Количество различных источников света | 1 |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Потолок |
| С регулировкой яркости | Да |
| Технология регулирования яркости | DALI |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 900 mA |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 36 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 35 °C |
| Количество светильников на LS B16A | 18 |
| Количество светильников на LS C16A | 18 |
| Уровень пускового тока | 15 A |
| Продолжительность пускового тока | 100 µs |
| Стробоскопический эффект (SVM) | 0 |
| Световой поток | 2980 lm |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 791857 |  |
|--------|---|

Аксессуары

| | |
|---------|--------------------------------|
| 1006170 | NUMINOS® XL , Front-ring белый |
|---------|--------------------------------|

| | |
|----------------------|-------------|
| Цветовая температура | 2700 Kelvin |
| Половинный угол | 60 ° |
| Цвет | черный |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| LXXBXX Данные | L80B50 |
| Срок службы | 50000 h |
| Длина | 25.8 cm |
| Высота | 20 cm |
| Диаметр | 12 cm |
| Вес нетто | 1.5 kg |
| вес брутто | 2 kg |
| BIG WHITE Seite | 101 |