




NUMINOS® SPOT DALI XL

stropna montažna svetilka, črna 36 W 2700 K 60°


NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z različnimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno nadgradno LED svetilko NUMINOS® SPOT DALI XL, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Uporabljajo se za osvetlitev večjih površin, kot tudi za točkovno osvetlitev. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 36 vatov, svetlobno močjo 2980 lumnov, temperaturo barve 2700 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005743
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vertljiva in zasučna
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	900 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	36 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	18
Število svetilk na LS C16A	18
Raven zagonskega toka	15 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumini	2980 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	črna

Svetlobnega Vira

791857	
Dodatki	
1006170	NUMINOS® XL , prednji obroč, bel

CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Dolžina	25.8 cm
Višina	20 cm
Premer	12 cm
Neto teža	1.5 kg
Bruto teža	2 kg
BIG WHITE Stran	101