




## NUMINOS® SPOT DALI XL

luminaire monté au plafond blanc / noir 36 W 2700 K 36°

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Les nombreux downlights et spotlights vous donnent la possibilité de créer des milliers d'aménagements lumineux. Egalement avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® SPOT DALI XL qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Avec le spotlight, vous avez le choix entre un éclairage ponctuel ou une illumination haut de gamme de larges surfaces. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 36 watts, une intensité lumineuse de 3250 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation facile n'est ensuite plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1005745
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	900 mA
Indice de protection	I
Wattage	36 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	18
Nombre de luminaires sur LS C16A	18
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	3250 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	36 °
Coloris	blanc

## Source Lumineuse

791857	
--------	---

## Accessoires

1006170	NUMINOS® XL , anneau avant blanc
---------	----------------------------------

CRI	90
UGR ≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Longueur	25.8 cm
Hauteur	20 cm
Diamètre	12 cm
Poids net	1.5 kg
Poids brut	2 kg
BIG WHITE, page	101