




## NUMINOS® XL CL

DALI, plafonnier, 3000 K, 27 Watt, DALI, 60°, noir mat

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulaire parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® CL, DALI Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Deckenaufbau-leuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 3150 lm et une efficacité impressionnante de 116.67 lm/W. Leur température de couleur de 3000 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1005749
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI, Touch
Nombre de câblages en continu	58
Tension nominale primaire	200-240AC50/60 Hz
Courant / tension secondaire	700
Indice de protection	I
Wattage	27 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	58
Nombre de luminaires sur LS C16A	58
Hauteur du courant d'appel	2.825 A
Durée du courant d'appel	188 µs
Lumen	3150 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	60 °

## Source Lumineuse

1411586	
---------	---

<b>Coloris</b>	noir mat
<b>CRI</b>	90
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Longueur</b>	25.8 cm
<b>Hauteur</b>	20 cm
<b>Diamètre</b>	12 cm
<b>Poids net</b>	1.59 kg
<b>Poids brut</b>	2.024 kg
<b>BIG WHITE, page</b>	343