




NUMINOS® SPOT DALI XL

utenpåliggende downlight hvit/sort 36 W 4000 K 36 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med forskjellige down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® SPOT DALI XL innendørs takmontert armatur LED, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en høyverdig lyssetting av større flater, eller tar spotlykten i bruk til punktbelysning. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 36 watt, lysstyrke av 3760 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør man så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005757
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	36 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	18
Antall lys på LS C16A	18
Høy innkoblingsstrøm	15 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Strobeeffekt (SVM)	0
Lysytelse	3760 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	hvit

Lyskilde

791850	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1006170	NUMINOS® XL , frontring hvit
---------	------------------------------

CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lengde	25.8 cm
Høyde	20 cm
Diameter	12 cm
Nettvekt	1.5 kg
Bruttovekt	2 kg
BIG WHITE side	101