



NUMINOS® DALI XL

plafondopbouwarmatuur wit/zwart 36W 2700K 24°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Ook met de NUMINOS® DALI XL led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 36 Watt, een lichtintensiteit van 3290 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1005762 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | DALI |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 900 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 36 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 18 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 18 |
| Niveau van inschakelstroom | 15 A |
| Duur van inschakelstroom | 100 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0 |
| Lumen | 3290 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 24 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791857 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|------------------------------|
| 1006170 | NUMINOS® XL , Front-ring wit |
|---------|------------------------------|

| | |
|------------------|---------|
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Hoogte | 25.8 cm |
| Diameter | 12 cm |
| Nettogewicht | 1.5 kg |
| Brutogewicht | 1.85 kg |
| BIG WHITE pagina | 105 |