



## NUMINOS® DALI XL

накладной светильник для подсветки потолка,  
белый / черный 36 Вт, 2700К, 24°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения от SLV, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Накладной потолочный светодиодный светильник NUMINOS® DALI XL для помещений впечатляет своим высококачественным исполнением и светом. Вы можете создать качественное освещение больших площадей или использовать точечный светильник для выборочного освещения.

Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 36 Вт, интенсивностью света 3290 люмен, цветовой температурой 2700 К и хорошим индексом цветопередачи более 90.

Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

### Технические характеристики

|   |                   |
|---|-------------------|
| Тов. №                                    | 1005762           |
| Количество различных источников света     | 1                 |
| Сборка                                    | Накладной         |
| Детали сборки                             | Потолок           |
| С регулировкой яркости                    | Да                |
| Технология регулирования яркости          | DALI              |
| Номинальное первичное напряжение          | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение                | 900 mA            |
| Класс защиты                              | I                 |
| Мощность                                  | 36 W              |
| Минимальная температура окружающей среды  | -20 °C            |
| Максимальная температура окружающей среды | 35 °C             |
| Количество светильников на LS B16A        | 18                |
| Количество светильников на LS C16A        | 18                |
| Уровень пускового тока                    | 15 A              |
| Продолжительность пускового тока          | 100 µs            |
| Стробоскопический эффект (SVM)            | 0                 |
| Световой поток                            | 3290 lm           |
| Цветовая температура                      | 2700 Kelvin       |

## Источник света

|        |   |
|--------|---|
| 791857 |  |
|--------|---|

## Аксессуары

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 1006170 | NUMINOS® XL , Front-ring белый |
|---------|--------------------------------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Половинный угол | 24 °    |
| Цвет            | белый   |
| CRI             | 90      |
| UGR ≤           | 19      |
| LXXBXX Данные   | L80B50  |
| Срок службы     | 50000 h |
| Высота          | 25.8 cm |
| Диаметр         | 12 cm   |
| Вес нетто       | 1.5 kg  |
| вес брутто      | 1.85 kg |
| BIG WHITE Seite | 105     |