



## NUMINOS® DALI XL

utenpåliggende downlight sort 36 W 3000 K 24 °

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Med forskjellige down- og spotlighter sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® DALI XL innendørs takmontert armatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Med spotlighten kan du bestemme deg for punktbelysning eller for en meget god lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseseffekt av 36 watt, lysstyrke av 3530 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den enkle monteringen er så bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?

## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005765
Antall ulike lysuttak	1
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	36 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	18
Antall lys på LS C16A	18
Høy innkoblingsstrøm	15 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Strobeeffekt (SVM)	0
Lysytelse	3530 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	svart
CRI	90

## Lyskilde

791823	
--------	---

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

1006170	NUMINOS® XL , frontring hvit
---------	------------------------------

UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Høyde	25.8 cm
Diameter	12 cm
Nettvekt	1.5 kg
Bruttovekt	1.85 kg
BIG WHITE side	105