



NUMINOS® DALI XL

plafondopbouwarmatuur zwart 36W 3000K 24°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert op vakkundige wijze functie, design en technologie. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Zoals bij de NUMINOS® DALI XL indoor plafondopbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Met de spotlight kunt u kiezen voor gerichte verlichting of hoogwaardige verlichting van grotere gebieden. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 36 Watt, een lichtsterkte van 3530 Lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige installatie is nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1005765
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	900 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	36 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	18
Aantal armaturen bij LS C16A	18
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	3530 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	zwart
CRI	90

Lichtbron

791823	
--------	---

Toebehoren

1006170	NUMINOS® XL , Front-ring wit
---------	------------------------------

UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Hoogte	25.8 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	1.5 kg
Brutogewicht	1.85 kg
BIG WHITE pagina	105