



## NUMINOS® DALI XL

oprawa sufitowa natynkowa czarna 36 W 3000 K 24°

System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV sprytnie łączy funkcjonalność, design i technologię. Dzięki przeróżnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Do dostępnych opcji należy między innymi sufitowa lampa natynkowa LED Indoor NUMINOS® DALI XL, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Spotlight umożliwia oświetlenie punktowe lub wysokiej jakości oświetlenie większych powierzchni. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 36 W, strumieniem świetlnym 3530 lm, temperaturą barwową 3000 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Łatwy montaż to już tylko formalność. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?

## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1005765
Różne wyjścia światła	1
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	900 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	36 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	18
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	18
Poziom prądu rozruchowego	15 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0
Strumień świetlny	3530 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	24 °
Kolor	czarny
CRI	90

## Źródła światła

791823	
--------	---

## Akcesoria

1006170	NUMINOS® XL , pierścień przedni biały
---------	--

UGR ≤	19
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Wysokość	25.8 cm
średnica	12 cm
Waga netto	1.5 kg
Waga brutto	1.85 kg
Strona BIG WHITE	105