



## NUMINOS® DALI XL

накладной светильник для подсветки потолка,  
черный 36 Вт, 3000К, 24°

Система освещения NUMINOS от SLV идеально сочетает в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Как и накладной потолочный светодиодный светильник NUMINOS® DALI XL для помещений впечатляет своим высококачественным исполнением и светом. Благодаря прожектору вы можете выбрать точечное освещение или качественное освещение больших площадей. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 36 Вт, интенсивностью света 3530 люмен, цветовой температурой 3000 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Элементарная установка - теперь сущая формальность. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

### Технические характеристики

Тов. №	1005765
Количество различных источников света	1
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	900 mA
Класс защиты	I
Мощность	36 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Количество светильников на LS B16A	18
Количество светильников на LS C16A	18
Уровень пускового тока	15 A
Продолжительность пускового тока	100 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0
Световой поток	3530 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin

## Источник света

791823	
--------	---

## Аксессуары

1006170	NUMINOS® XL , Front-ring белый
---------	--------------------------------

Половинный угол	24 °
Цвет	черный
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Высота	25.8 cm
Диаметр	12 cm
Вес нетто	1.5 kg
вес брутто	1.85 kg
BIG WHITE Seite	105