



NUMINOS® DALI XL

stropna montažna svetilka, črna 36 W 3000 K 24°

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight lahko poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi notranja stropna nadgradna LED svetilka NUMINOS® DALI XL, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Z reflektorjem spotlight lahko poskrbite za točkovno osvetlitev in za osvetlitev večjih površin. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 36 vatov, svetlobno močjo 3530 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005765
Število različnih svetlobnih rež	1
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	900 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	36 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	18
Število svetilk na LS C16A	18
Raven zagonkega toka	15 A
Trajanje zagonkega toka	100 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumni	3530 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	24 °
Barva	črna
CRI	90

Svetlobnega Vira

791823	
--------	---

Dodatki

1006170	NUMINOS® XL , prednji obroč, bel
---------	----------------------------------

UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Višina	25.8 cm
Premer	12 cm
Neto teža	1.5 kg
Bruto teža	1.85 kg
BIG WHITE Stran	105