


NUMINOS® XL CL

DALI, plafonnier, 3000 K, 27 Watt, DALI, 36°, noir mat

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulable parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® CL, DALI Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Deckenaufbau-leuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 3550 lm et une efficacité impressionnante de 131.48 lm/W. Leur température de couleur de 3000 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1005766
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI, Touch
Nombre de câblages en continu	58
Tension nominale primaire	200-240AC50/60 Hz
Courant / tension secondaire	700
Indice de protection	I
Wattage	28 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	58
Nombre de luminaires sur LS C16A	58
Hauteur du courant d'appel	2.825 A
Durée du courant d'appel	188 µs
Lumen	3550 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	36 °
Coloris	noir mat

Source Lumineuse

1411586	
---------	---

CRI	90
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	25.8 cm
Diamètre	12 cm
Poids net	1.513 kg
Poids brut	1.867 kg
BIG WHITE, page	189