



## NUMINOS® DALI XL

plafonnier, blanc / noir, 36 W, 3000 K, 60°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® DALI XL LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Avec le Spot, vous pouvez opter pour un éclairage ponctuel ou un éclairage de haute qualité de surfaces plus importantes. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 36 watts, son intensité lumineuse de 3 210 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                   |
|--|-------------------|
| Réf.                                     | 1005770           |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                 |
| Montage                                  | En saillie        |
| Détails de montage                       | Plafond           |
| Variable                                 | Oui               |
| Technologie de variation de l'éclairage  | DALI              |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire             | 900 mA            |
| Classe de protection                     | I                 |
| Puissance en watts                       | 36 W              |
| Température ambiante minimale            | -20 °C            |
| Température ambiante maximale            | 35 °C             |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 18                |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 18                |
| Hauteur du courant d'appel               | 15 A              |
| Durée du courant d'appel                 | 100 µs            |
| Effet stroboscopique (SVM)               | 0                 |
| Lumen                                    | 3210 lm           |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin       |
| Angle de rayonnement                     | 60 °              |
| Coloris                                  | blanc             |
| IRC                                      | 90                |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1006170 | NUMINOS® XL , anneau frontal, blanc |
|---------|-------------------------------------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| UGR ≤             | 25      |
| Données LXXBXX    | L80B50  |
| Durée de vie      | 50000 h |
| Hauteur           | 25.8 cm |
| Diamètre          | 12 cm   |
| Poids net         | 1.5 kg  |
| Poids brut        | 1.85 kg |
| Page du BIG WHITE | 105     |