




NUMINOS® DALI XL

luminaria de superficie de techo blanco / negro 36 W
4000 K 24°

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología a la perfección. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con varias «downlights» y «spotlights». También con la luminaria de superficie de techo led de interior NUMINOS® DALI XL, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. La «spotlight» es óptima para la iluminación de acento específica o para iluminar superficies más grandes. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia 36 vatios, una intensidad luminosa de 3800 lúmenes, una temperatura del color de 4000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, la fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



Datos técnicos

| | |
|--|-------------------|
| Art. N.º | 1005774 |
| Número de salidas de luz diferentes | 1 |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Techo |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | DALI |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 900 mA |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 36 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 35 °C |
| Nivel de corriente de entrada | 15 A |
| Duración de la corriente de entrada | 100 µs |
| Efecto estroboscópico (SVM) | 0 |
| Flujo luminoso | 3800 lm |
| Temperatura del color de la luz | 4000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 24 ° |
| Color | blanco |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Altura | 25.8 cm |

Fuente de luz

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

Accesorios

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 1006170 | NUMINOS® XL , anillo - frontal blanco |
|---------|---------------------------------------|

| | |
|-------------------------|---------|
| Diámetro | 12 cm |
| Peso neto | 1.5 kg |
| Peso bruto | 1.85 kg |
| Página BIG WHITE | 87 |