




## NUMINOS® XL CL

DALI, plafonnier, 4000 K, 27 Watt, DALI, 36°, blanc mat / noir mat

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulaire parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® CL, DALI Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Deckenaufbau-leuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 3900 lm et une efficacité impressionnante de 144.44 lm/W. Leur température de couleur de 4000 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                    |
|--|--------------------|
| N° art.                                  | 1005775            |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                  |
| Code IP                                  | IP20               |
| Montage                                  | Apparent           |
| Infos de montage                         | Plafond            |
| Dimmable                                 | Oui                |
| Technologie du dimmage                   | DALI, Touch        |
| Nombre de câblages en continu            | 58                 |
| Tension nominale primaire                | 200-240AC50/60 Hz  |
| Courant / tension secondaire             | 700                |
| Indice de protection                     | I                  |
| Wattage                                  | 28 W               |
| Température ambiante min.                | -20 °C             |
| Température ambiante max.                | 50 °C              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 58                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 58                 |
| Hauteur du courant d'appel               | 2.825 A            |
| Durée du courant d'appel                 | 188 µs             |
| Lumen                                    | 3900 lm            |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin        |
| Angle faisceau                           | 36 °               |
| Coloris                                  | blanc mat/noir mat |

## Source Lumineuse

|         |   |
|---------|---|
| 1411588 |  |
|---------|---|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| CRI                    | 90       |
| Durée de vie           | 50000 h  |
| Risk Group             | 1        |
| Hauteur                | 25.8 cm  |
| Diamètre               | 12 cm    |
| Poids net              | 1.513 kg |
| Poids brut             | 1.867 kg |
| <b>BIG WHITE, page</b> | 189      |