



## NUMINOS® DALI XL

oprawa wisząca biała/czarna 36 W 4000 K 36°

System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV sprytnie łączy funkcjonalność, design i technologię. Dzięki przeróżnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Należy do nich między innymi lampa wisząca NUMINOS® DALI XL, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Spotlight świetnie nadaje się do ukierunkowanego oświetlenia akcentującego lub do oświetlania większych powierzchni. Ta lampa wisząca przekonuje zużyciem energii 36 W, strumieniem świetlnym 3760 lm, temperaturą barwową 4000 K i dobrym współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Łatwy montaż to już tylko formalność. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1005793
Różne wyjścia światła	1
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	900 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	36 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	18
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	18
Poziom prądu rozruchowego	15 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0
Strumień świetlny	3760 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	36 °
Kolor	biały
CRI	90

## Źródła światła

791850	
--------	---

## Akcesoria

1006170	NUMINOS® XL , pierścień przedni biały
---------	--

UGR ≤	19
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Wysokość	25.8 cm
średnica	12 cm
Długość zwisu	250 cm
Waga netto	2 kg
Waga brutto	2.3 kg
Strona BIG WHITE	109