




## NUMINOS® DALI XL

подвесной светильник, белый / черный, 36 Вт, 4000-К, 36°

Система освещения NUMINOS от SLV идеально сочетает в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Подвесной светильник NUMINOS® DALI XL впечатляет лучшим качеством изготовления и света. Точечный светильник идеально подходит для целенаправленного акцентного освещения или для освещения больших площадей. Подвесной светильник отличается потребляемой мощностью 36 Вт, интенсивностью света 3760 люмен, цветовой температурой 4000 К и высоким индексом цветопередачи более 90. Простой процесс установки уже чистая формальность. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?



### Технические характеристики

Тов. №	1005793
Количество различных источников света	1
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	900 mA
Класс защиты	I
Мощность	36 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Количество светильников на LS B16A	18
Количество светильников на LS C16A	18
Уровень пускового тока	15 A
Продолжительность пускового тока	100 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0
Световой поток	3760 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin

## Источник света

791850	
--------	---

## Аксессуары

1006170	NUMINOS® XL , Front-ring белый
---------	--------------------------------

Половинный угол	36 °
Цвет	белый
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Высота	25.8 cm
Диаметр	12 cm
Длина подвесного светильника	250 cm
Вес нетто	2 kg
вес брутто	2.3 kg
BIG WHITE Seite	109