




NUMINOS® DALI XL

viseča svetilka, bela/črna 36 W 4000 K 36°

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® DALI XL, ki se kot viseča svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Reflektor spotlight je idealna izbira za točkovno poudarjeno osvetlitev kot tudi osvetlitev večjih površin. Obenem pa se viseča svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 36 vatov, svetlobno močjo 3760 lumnov, temperaturo barve 4000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Preprosta vgradnja postane tako le še formalnost. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005793
Število različnih svetlobnih rež	1
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	900 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	36 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	18
Število svetilk na LS C16A	18
Raven zagonskega toka	15 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumini	3760 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	36 °
Barva	bela
CRI	90

Svetlobnega Vira

791850	
--------	---

Dodatki

1006170	NUMINOS® XL , prednji obroč, bel
---------	----------------------------------

UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Višina	25.8 cm
Premer	12 cm
Dolžina nihala	250 cm
Neto teža	2 kg
Bruto teža	2.3 kg
BIG WHITE Stran	109