NUMINOS® DALI XL

3-фазный точечный светильник, белый / черный, 36 Вт, 3000K, 60°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения от SLV, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Также трехфазный светодиодный светильник 3 ~ NUMINOS® DALI XL впечатляет лучшим качеством изготовления и света. Благодаря прожектору вы можете выбрать точечное освещение или качественное освещение больших площадей. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 36 Вт, интенсивностью света 3210 люмен, цветовой температурой 3000 K и хорошим индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы выберете NUMINOS ® от SLV?

Технические характеристики

Тов. №	1005806
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
Детали сборки	Потолочная шина
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	900 mA
Класс защиты	I
Мощность	36 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Количество светильников на LS B16A	18
Количество светильников на LS C16A	18
Уровень пускового тока	15 A
Продолжительность пускового тока	100 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0
Световой поток	3210 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin

Источник света

791823	E

Аксессуары

1006170	NUMINOS® XL , Front-ring белый

Половинный угол	60 °
Цвет	белый
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Длина	25.8 cm
Высота	20 cm
Диаметр	12 cm
Вес нетто	1.55 kg
вес брутто	1.95 kg
BIG WHITE Seite	113