



NUMINOS® DALI XL


3-fazni reflektor, bel/črn 36 W 3000 K 60°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z različnimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s 3-fazno LED svetilko 3~ NUMINOS® DALI XL, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Z reflektorjem spotlight lahko poskrbite za točkovno osvetlitev in za osvetlitev večjih površin. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 36 vatov, svetlobno močjo 3210 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005806
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Podrobnosti montaže	Trmica za strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	900 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	36 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	18
Število svetilk na LS C16A	18
Raven zagonskega toka	15 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumini	3210 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	bela
CRI	90

Svetlobnega Vira

791823	
Dodatki	
1006170	NUMINOS® XL , prednji obroč, bel

UGR ≤	25
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Dolžina	25.8 cm
Višina	20 cm
Premer	12 cm
Neto teža	1.55 kg
Bruto teža	1.95 kg
BIG WHITE Stran	113