



## NUMINOS® DALI XL

3-фазный точечный светильник, черный, 36 Вт, 4000К, 24°

Система освещения NUMINOS от SLV идеально сочетает в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. 3-фазная система светодиодного освещения 3 ~ NUMINOS® DALI XL впечатляет своим высоким качеством изготовления и света. Благодаря прожектору вы можете выбрать точечное освещение или качественное освещение больших площадей. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 36 Вт, интенсивностью света 3800 люмен, цветовой температурой 4000 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Элементарная установка - теперь сущая формальность. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

## Технические характеристики

Тов. №	1005807
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
Детали сборки	Потолочная шина
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	900 mA
Класс защиты	I
Мощность	36 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Количество светильников на LS B16A	18
Количество светильников на LS C16A	18
Уровень пускового тока	15 A
Продолжительность пускового тока	100 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0
Световой поток	3800 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin

## Источник света

791850	
--------	---

## Аксессуары

1006170	NUMINOS® XL , Front-ring белый
---------	--------------------------------

Половинный угол	24 °
Цвет	черный
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Длина	25.8 cm
Высота	20 cm
Диаметр	12 cm
Вес нетто	1.55 kg
вес брутто	1.95 kg
BIG WHITE Seite	113