



## NUMINOS® DALI XL

spot 3 allumages, noir, 36 W, 4000 K, 60°

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec lampe NUMINOS® DALI XL Système 3 allumages LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 36 watts, son intensité lumineuse de 3 460 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Réf.                                     | 1005809                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                              |
| Orientable ou inclinable                 | Dispositif rotatif et pivotant |
| Détails de montage                       | Rail plafond                   |
| Variable                                 | Oui                            |
| Technologie de variation de l'éclairage  | DALI                           |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60Hz              |
| Courant / tension secondaire             | 900 mA                         |
| Classe de protection                     | I                              |
| Puissance en watts                       | 36 W                           |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                         |
| Température ambiante maximale            | 35 °C                          |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 18                             |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 18                             |
| Hauteur du courant d'appel               | 15 A                           |
| Durée du courant d'appel                 | 100 µs                         |
| Effet stroboscopique (SVM)               | 0                              |
| Lumen                                    | 3460 lm                        |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                     | 60 °                           |
| Coloris                                  | noir                           |
| IRC                                      | 90                             |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1006170 | NUMINOS® XL , anneau frontal, blanc |
|---------|-------------------------------------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| UGR ≤             | 25      |
| Données LXXBXX    | L80B50  |
| Durée de vie      | 50000 h |
| Risk Group        | 1       |
| Longueur          | 25.8 cm |
| Hauteur           | 20 cm   |
| Diamètre          | 12 cm   |
| Poids net         | 1.55 kg |
| Poids brut        | 1.95 kg |
| Page du BIG WHITE | 113     |