



## NUMINOS® DALI XL

### 3-tenning spot sort 36 W 4000 K 60 °

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Med et mangfold av down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® DALI XL trefasesystemarmatur LED, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en høyverdig lyssetting av større flater, eller tar spotlighten i bruk til punktbelysning. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 36 watt, lysstyrke av 3460 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør man så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005809
EL nummer	3240379
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering detaljer	Skinne tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	36 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	18
Antall lys på LS C16A	18
Høy innkoblingsstrøm	15 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Strobeeffekt (SVM)	0
Lysytelse	3460 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	svart

## Lyskilde

791850	
--------	---

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

1006170	NUMINOS® XL , frontring hvit
---------	---------------------------------

CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	25.8 cm
Høyde	20 cm
Diameter	12 cm
Nettvekt	1.55 kg
Bruttovekt	1.95 kg
BIG WHITE side	113