



NUMINOS® DALI XL

3-tenning spot hvit/sort 36 W 4000 K 24 °

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Med et mangfold av down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® DALI XL trefasesystemarmatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten egner seg perfekt til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelseeffekt av 36 watt, lysstyrke av 3800 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Montering gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1005810
EL nummer	3240395
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering detaljer	Skinne tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	36 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	18
Antall lys på LS C16A	18
Høy innkoblingsstrøm	15 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Strobeeffekt (SVM)	0
Lysytelse	3800 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	hvit

Lyskilde

791850	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1006170	NUMINOS® XL , frontring hvit
---------	---------------------------------

CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	25.8 cm
Høyde	20 cm
Diameter	12 cm
Nettvekt	1.55 kg
Bruttovekt	1.95 kg
BIG WHITE side	113