



NUMINOS® DALI XL


3-fazni reflektor, bel/črn 36 W 4000 K 24°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Tako tudi s svetilko 3- NUMINOS® DALI XL (3-fazni sistem, LED), ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Reflektor spotlight je idealna izbira za točkovno poudarjeno osvetlitev kot tudi osvetlitev večjih površin. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 36 vatov, svetlobno močjo 3800 lumnov, temperaturo barve 4000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005810
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Podrobnosti montaže	Trmica za strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	900 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	36 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	18
Število svetilk na LS C16A	18
Raven zagonskega toka	15 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumini	3800 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	24 °
Barva	bela
CRI	90

Svetlobnega Vira

791850	
Dodatki	
1006170	NUMINOS® XL , prednji obroč, bel

UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Dolžina	25.8 cm
Višina	20 cm
Premer	12 cm
Neto teža	1.55 kg
Bruto teža	1.95 kg
BIG WHITE Stran	113