



NUMINOS® DALI XL

3fázový spot bílý/černý 36 W 4000 K 60°

Dokonalá funkčnost, design a technologie: NUMINOS je systém osvětlení od SLV, který toto všechno ideálně spojuje. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Například s 3fázovým LED systémovým svítidlem NUMINOS® DALI XL, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak kvalitní osvětlení větších ploch nebo můžete použít spotlighty pro bodové osvětlení. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 36 W, intenzitou světla 3460 lumenů, teplotou barev 4000 K a indexem podání barev 90. Snadná montáž už je pak čistě formální záležitostí. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1005812
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Podrobnosti montáže	Lišta, strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	900 mA
Třída ochrany	I
Příkon	36 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	18
Počet svítidel na LS C16A	18
Úroveň rozběhového proudu	15 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0
Lumen	3460 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	bílá
CRI	90

Světelného Zdroje

791850	
Příslušenství	
1006170	NUMINOS® XL , čelní kroužek bílý

UGR ≤	25
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	25.8 cm
Výška	20 cm
Průměr	12 cm
Hmotnost netto	1.55 kg
Celková hmotnost	1.95 kg
BIG WHITE strana	113