



NUMINOS® DALI XL


3-fazni reflektor, bel/črn 36 W 4000 K 60°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z različnimi reflektorji downlight in spotlight lahko poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s 3-fazno LED svetilko 3- NUMINOS® DALI XL, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Uporablja jo se za osvetlitev večjih površin, kot tudi za točkovno osvetlitev. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 36 vatov, svetlobno močjo 3460 lumnov, temperaturo barve 4000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Enostavna namestitvev je le formalnost. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1005812
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Podrobnosti montaže	Trmica za strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	900 mA
Zaščitni razred	I
EI. moč	36 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	18
Število svetilk na LS C16A	18
Raven zagonskega toka	15 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0
Lumni	3460 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	bela
CRI	90

Svetlobnega Vira

791850	
Dodatki	
1006170	NUMINOS® XL , prednji obroč, bel

UGR ≤	25
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Dolžina	25.8 cm
Višina	20 cm
Premer	12 cm
Neto teža	1.55 kg
Bruto teža	1.95 kg
BIG WHITE Stran	113