




NUMINOS® GIMBLE XS

infälld taklampa svart 2700K 20°

NUMINOS-lampsystemet från SLV förenar funktion, design och teknik på ett smart sätt. På så sätt kan du uppleva tusentals ljusdesignmöjligheter med en mängd olika downlights och spotlights. Hit hör även NUMINOS® GIMBLE XS, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter accenter på föremål eller på rummet. Installationen görs på ett ögonblick. När tänker du välja NUMINOS® från SLV?



Art. Nej.	1005813
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	7 W
Temperatur vid glas (ljusemission)	82 °C
Lumen	640 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	matt svart/svart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	5.7 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.14 kg
Bruttovikt	0.17 kg

798300	
1006136	Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm vit
1006135	Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm svart
1005609	LED-drivenhet , 200mA 10W PHASE inkl. Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor frostad
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006199	RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1005610	LED-drivenhet , 200mA 10W inkl. Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor svart
1006137	Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm svart
1005611	LED-drivenhet , 1050mA 13,5W DALI dimbar QC
1006138	Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm vit
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent
1006457	LED-drivenhet 12 W 200 mA med radiogränssnitt för NUMINOS® , DALI

Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	88